



OLG 500

آنتی الیگومر

شکل ظاهری : مایع ویسکوز شفاف

ساختار یونی : نانیونیک

PH : ۸-۷

خاصیت حل شونده : به هر نسبتی در آب سرد و گرم حل می شود

خواص :

- از تجمع رنگ در جداره ها و نازل های دستگاه رنگرزی جلوگیری کرده و تاثیر آن در دمای بالا نیز مطلوب می باشد
- از تشکیل رسوبات الیگومری در دستگاه رنگرزی جلوگیری می کند
- در رنگرزی پشم - پلی استر نقش آنتی الیگومری بسیار خوبی داشته و از لکه گذاری الیگومرها روی پشم جلوگیری می کند
- از تجمع الیگومرها جلوگیری می کند
- این ترکیب برای پلی استر و ترکیب پلی استر با الیاف دیگر مانند پنبه، ویسکوز، پشم و غیره قابل استفاده می باشد

دستورالعمل کاربری :

- رنگرزی کالای پلی استر با رنگرای دیسپرس ۱،۵ g/lit - ۱
- رنگرزی مخلوط پلی استر - پشم و آکرلیک - پشم ۱،۷ g/lit - ۰،۷

انبارداری : در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انبارداری مطلوب می باشد. در ظرف های دربسته و دور از نور مستقیم خورشید به مدت نه ماه قابل مصرف می باشد.

