

تاریخ :
شماره :
پیوست :



رستاک شیمی البرز

Rastak Chemistry Alborz

Anti Piling AP500

آنتی پیلینگ (ضد پرزدهی)

شکل ظاهری : مایع ویسکوز بی رنگ

ساختار یونی : نانیونیک

PH : ۶-۷

خاصیت حل شونده گی : در آب سرد و گرم به هر نسبتی قابل حل شدن است.
خواص :

- برای کلیه الیاف و پارچه های طبیعی و مصنوعی و ترکیب آنها قابل استفاده می باشد
- به طور قابل توجهی مقاومت پارچه را در برابر پرزدهی افزایش می دهد
- باعث افزایش استحکام پارچه دوخته شده در برابر پدیده لغزش درز می شود
- قابل استفاده با انواع نرمکن ها و آنتی استاتیک می باشد
- استحکام الیاف را بالاتر برده و از ایجاد پرزهای سطحی جلوگیری می کند در نتیجه باعث می شود سطح پارچه براق تر و شفاف تر به نظر بیاید
- هیچگونه تاثیر منفی روی شید و زبردست و سایر ثبات های استاندارد پارچه ندارد

دستورالعمل کاربری :

- در سیستم رmq کشی

AP 500 ۱-۳ g/lit ○

تنظیم با اسید استیک PH 5-6 ○

۴۰-۴۵ °C ○ دما

۲۰ min ○ زمان

- در سیستم پد

AP500 ۱۵-۳۰ g/lit ○

تنظیم با اسید استیک PH 5-6 ○

۱۳۰-۱۷۰ °C ○ دما

۳-۵ min ○ زمان

- انبارداری : نسبت به سرما و یخ زدگی حساس می باشد، در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انبارداری مطلوب می باشد. در ظرف های دربسته و دور از نور مستقیم خورشید به مدت نه ماه قابل مصرف می باشد

