



ZX500

صابون پخت و نفوذ دهنده

شکل ظاهری : مایع شفاف

ساختار یونی : نانیونیک

PH : ۸-۷

خاصیت حل شونده : به هر نسبتی در آب سرد و گرم و محیط های قلیایی و اسیدی حل می شود

خواص :

- قدرت شستشو و دیسپرس کنندگی بالایی داشته و ناخالصی و واکس های پنبه را از بین می برد
- در محیط های قلیایی قوی مقاوم می باشد
- با تمام مواد سفیدگری پنبه مانند آب اکسیژنه سازگار بوده و قدرت آنها را ضعیف نمی کند
- این ماده باعث می شود ماده پنبه ای بعد از پخت سفیدتر شده و جذب آب بالا داشته باشد
- به عنوان لکه بر و چربی گیر قوی بوده و برای رنگرزی شیدهای تیره در حمام رنگرزی قابل استفاده می باشد
- از نشست دوباره ناخالصی هایی مانند روغن، واکس و سایر چربی های روی الیاف جلوگیری می کند
- خاصیت نفوذ دهنده بسیار بالایی دارد و به علت از بین بردن حباب های هوای بین الیاف، جذب آب را افزایش داده و در سیستم های بوبین رنگ کنی باعث نفوذ و یکنواختی بالا می گردد
- بعد از سفیدگری میزان هیدروفیلی پنبه به شدت افزایش می یابد
- قابل استفاده در سیستم های رمق کشی، فولارد، ترموزول می باشد

دستورالعمل کاربری :

۰,۴-۰,۸ g/lit در دمای جوش به مدت ۴۵ دقیقه

۲-۵ g/lit

۰,۱-۰,۳ g/lit

• سیستم های رمق کشی

• سیستم های مداوم

• به عنوان یکنواخت کننده در سیستم رنگرزی

انبارداری : در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انبارداری مطلوب می باشد. در ظرف های دربسته و دور از نور مستقیم خورشید به مدت نه ماه قابل مصرف می باشد

