



Silicone CEM 300

نرمکن سیلیکونی میکرو

شکل ظاهری : مایع شفاف بی رنگ

ساختار یونی : نانیونیک

PH : ۵ - ۶

خاصیت حل شوندگی : به هر نسبتی در آب حل می شود

خواص :

- این نرمکن قابل استفاده برای منسوجات طبیعی و مصنوعی و ترکیبات آنها می باشد
- تاثیر نرمی و لغزش بسیار عالی روی سطح پارچه ایجاد می کند
- روی شید رنگ تاثیر منفی نمی گذارد
- رنگ را شفاف تر کرده و سطح کالا درخشنده تر و براق تر به نظر می رسد
- قابلیت ترکیب با آب را دارد
- به راحتی قابل آماده سازی می باشد و برای روش فولارد مناسب می باشد
- ثبات شستشویی بسیار خوبی دارد
- پایداری نرمکن در PH : 4-9 می باشد
- ایجاد چربی و لکه روی کالا نمی کند
- قابلیت ترکیب با مواد کاتیونیک و نانیونیک را دارد

دستورالعمل کاربری :

- در سیستم رمق کشی
 - ۱-۳ g/lit نرمکن
 - PH 5-6 تنظیم با اسید استیک
 - دما ۴۰-۴۵ °C
 - زمان ۲۰ min
- در سیستم پد
 - ۵-۳۰ g/lit نرمکن
 - PH 5-6 تنظیم با اسید استیک
 - دما ۱۳۰-۱۷۰ °C
 - زمان ۳-۵ min

- انبارداری : نسبت به سرما و یخ زدگی حساس می باشد، در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انبارداری مطلوب می باشد. در ظرف های دربسته و دور از نور مستقیم خورشید به مدت نه ماه قابل مصرف می باشد.

