



SMK 200

نرمکن ماکرو سیلیکونی

شکل ظاهری : مایع سفید رنگ

ساختار یونی : نانیونیک

PH : ۵-۶

خاصیت حل شوندگی : به هر نسبتی در آب حل می شود

خواص :

- این نرمکن قابل استفاده برای منسوجات طبیعی و مصنوعی و ترکیبات آنها می باشد
- نرمی و لغزش بسیار عالی سطحی و عمقی روی پارچه ایجاد می کند
- روی شید رنگ تاثیر منفی نمی گذارد
- رنگ را شفاف تر کرده و سطح کالا درخشنده تر و براق تر به نظر می رسد
- قابلیت ترکیب با آب را دارد و به راحتی قابل آماده سازی می باشد
- ثبات شستشویی بسیار خوبی دارد
- پایداری نرمکن در PH : 4-9 می باشد
- ایجاد چربی و لکه روی کالا نمی کند
- افزایش عمق رنگ بخصوص در شیدهای تیره
- قابلیت دوخت را بهبود می بخشد
- برای سیستم های رمق کشی و به خصوص روش فولارد مناسب می باشد
- قابلیت ترکیب با مواد و نرم کن های کاتیونیک و نانیونیک را دارد

دستورالعمل کاربری :

- در سیستم رمق کشی

۲-۴ g/lit ○

تنظیم با اسید استیک PH 5-6 ○

۴۰-۴۵ °C ○ دما

۲۰ min ○ زمان

- در سیستم پد

۵-۳۰ g/lit ○

تنظیم با اسید استیک PH 5-6 ○

۱۳۰-۱۷۰ °C ○ دما

۳-۵ min ○ زمان

انبارداری : نسبت به سرما و یخ زدگی حساس می باشد، در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انبارداری مطلوب می باشد. در ظرف های دربسته و دور از نور مستقیم خورشید به مدت نه ماه قابل مصرف می باشد.

